

# Flat Roof BG Tapered

ERKLÆRING OM YDEEVNE

Nr. Flat Roof BG Tapered v1

1. Entydig identifikationskode for produkttypen:  
**Flat Roof BG Tapered**
2. Type-, parti- eller serienummer eller andet element, der muliggør identifikation af produktet som krævet i henhold til artikel 11(4):  
**Se mærkningen på pladerne.**
3. Tilsigtet brug af byggeproduktet i overensstemmelse med den relevante harmoniserede tekniske specifikation, som foreskrevet af producenten:  
**Termisk isolering til bygninger.**
4. Navn, registreret handelsnavn eller registreret varemærke og kontaktadresse som krævet i henhold til artikel 11(5):  
**UNILIN division insulation, Waregemstraat 112, B-8792, Belgien**
5. Hvor det er relevant, navn og kontaktadresse for den autoriserede repræsentant, hvis bemyndigelse dækker opgaverne angivet i artikel 12(2):  
**Ikke relevant. (se 4)**
6. System eller systemer til vurdering og kontrol af konstans i byggeproduktets ydeevne som angivet i bilag V:  
**AVCP System 3 i overensstemmelse med ZA.2 i EN 13165:2015.**
7. I tilfælde af erklæring om ydeevne for et byggeprodukt, som er omfattet af en harmoniseret standard:  
**EN 13165**  
**Aangemelde instantie: SGS INTRON**  
**ID aangemelde instantie: 151570**  
**In overensstemming med AVCP System 3**
8. I tilfælde af erklæring om ydeevne for et byggeprodukt, for hvilket der er udgivet en europæisk teknisk godkendelse:  
**Ikke relevant. (se 7)**

# Flat Roof BG Tapered

ERKLÆRING OM YDEEVNE  
Nr. Flat Roof BG Tapered v1

## 9. Erklæret ydeevne:

Væsentlige egenskaber	Ydeevne		Prøve- standard	Harmoni- seret tek- nisk speci- fikation
Reaktion ved brand	Reaktion ved brand	F	EN 13501	EN 13165:2015
Vandpermeabilitet	Vandoptagelse ved delvis nedsænkning	YIF	-	
	Længerevarende vandoptagelse ved fuld nedsænkning	YIF	-	
	Planhed efter befugtning på én side	YIF	-	
Frigivelse af farlige stoffer til indeklimaet	Frigivelse af farlige stoffer	Der findes ingen harmoniseret prøvemethode	-	
Akustisk absorptionsindeks	Lydabsorption	YIF	-	
Indeks for direkte luftbåren lydisolations	Lydabsorption	YIF	-	
Kontinuerlig glødende forbrænding	Kontinuerlig glødende forbrænding	Der findes ingen harmoniseret prøvemethode	-	
Termisk modstand	Termisk modstand $R_D$ [m <sup>2</sup> K/W]	YIF	-	
	Varmeledningsevne $\lambda_D$ [W/mK]	dN < 80 mm: 0027 80 mm ≤ dN < 120 mm: 0026 dN ≥ 120 mm: 0025	EN 12667	
	Tykkelse	T2	EN 823	
Vanddamppermeabilitet	Vanddampttransmission	YIF	-	
Trykfasthed	Trykbelastning eller trykfasthed	CS(10Y)150	EN 826	
Træk-/bøjningsstyrke	Trækstyrke vinkelret på flader	YIF	-	
Holdbarhed af reaktion ved brand mod varme, vejrpåvirkning, ældning/nedbrydning	Holdbarhed af reaktion ved brand for produktet som markedsført mod ældning/nedbrydning	Reaktion ved brand ændres ikke over tid	-	
Holdbarhed af termisk modstand mod varme, vejrpåvirkning, ældning/nedbrydning	Holdbarhed af termisk modstand mod ældning/nedbrydning	C.4	-	
	Dimensionsstabilitet under specificerede temperatur- og fugtighedsforhold	DS(70,90)3 DS(-20,-)1	EN 1604	
	Deformation under specificeret belastning og fugtighedsforhold	YIF	-	
	Metoder til bestemmelse af ældningsværdi for termisk modstand og termisk ledningsevne	C.4	-	
Holdbarhed af trykstyrken mod ældning/nedbrydning	Trykmæssig krybning	YIF	-	

Bogstaverne "YIF" (Ydeevne Ikke Fastlagt) er angivet, hvor ydeevne ikke er erklæret.

Når den specifikke tekniske dokumentation har været anvendt i medfør af artikel 37 eller 38, er kravene, som produktet er i overensstemmelse med: **Ikke relevant**

10. Ydeevnen for produktet som angivet under punkt 1 og 2 er i overensstemmelse med den erklærede ydeevne under punkt 9. Denne erklæring om ydeevne er udstedt under producentens eneansvar som angivet under punkt 4.

# Flat Roof BG Tapered

ERKLÆRING OM YDEEVNE

Nr. Flat Roof BG Tapered v1

Underskrevet for og på vegne af producenten af:



Lieven Malfait

Managing Director UNILIN, division insulation

Desselgem, 1. september 2016

# Flat Roof BG Tapered

ERKLÆRING OM YDEEVNE

Nr. Flat Roof BG Tapered v1