

Jumboplan® Tagpap PYE PV 250 S5 –WU (Rodhæmmet)

Tekniske specificationer



Produktbeskrivelse:	Overpap
Overside:	Oversiden er bestrøet med sand, men kan leveres med skifer bestrøning
Amering:	Polyesterfilt, imprægneret med modificeret bitumen
Godkendelser:	EN 13707
Dimension:	5 m ² pr. rulle; 24 ruller pr. palle = 120 m ²

Notified-Body-No.:	1742
DOP-No.:	L-3049092-13707
Overensstemmelsescertificat:	CPR – 0424/15/0067-I
Art.-No.:	3049092
System:	2+

Tekniske data:

Egenskaber	Prøvningsmetode	Enhed	Værdi
Længde	EN 1848-1	m	5,0 (±25 %)
Bredde	EN 1848-1	m	≥ 1
Tykkelse	EN 1849-1	mm	≥ 5,2 ± 0,2
Rethed	EN 1848-1	mm/ 10 m	≤ 20
Vandtæthed Metode B	EN 1928	kPa	Bestået
Rodfasthed	EN 13948	-	Bestået
Brandklasse	EN 13501-1	-	Klasse E
Synlinge fejl	EN 1850-1	-	Ingen
Trækstyrke langs/tværs	EN 12311-1	N/50 mm	Langs: ≥ 800 Tværs: ≥ 800
Brudforlængelse langs/tværs	EN 12311-1	%	Langs: ≥ 35 Tværs: ≥ 35
Slagstyrke (impact)	EN 12691	mm	IPK
Kuldeflexibilitet	EN 1109	°C	≤ -25
Varmestabilitet	EN 1110	°C	≥ +100

* IPK Ingen præstation konstateret. Produktet er CE-markert i henhold til forordningen nr. (EU) 305/2011 af 9. marts 2013

Jumboplan® Tagpap PYE PV 250 S5 –WU (Rodhæmmet)

Tekniske specificationer

Produktbeskrivelse:

Gode kulde-og strækegenskaber.

Rapsolie: Fleksibel, uden at blive blød om sommeren. Skånsom for miljø og arbejdsmiljø.

Anvendelse:

PYE PV 250 S5 –WU anvendes til intensive bevoksede tage som taghaver, græstørvsdækninger og ligende.

Dimension:

1,00 x 5,00 m pr. rulle – 24 ruller pr. palle = 120 m².

Godkendelser:

Produktet er godkendt som øverste lag i flerlagsdækninger i henhold til DS/EN 13707. Produktet er rodfast i henhold til EN 13948.

Kundeinformation:

Produktet skal opbevares stående på et tørt underlag uhindret for vedvarende solopvarmning

Sikkerhedsdatablade på PYE PV 250 S5 –WU (Rodhæmmet) kan rekvireres

Der bliver udført kvalitetskontrol på produktet i henhold til ISO 9001

Tagpapen er produceret i Tyskland af W. Quandt, som har produceret tagpap i mere end 150 år.

Opbevaring:

Opretstående, tørt, beskyttet mod solopvarmning. Der tages forbehold for ændringer.