

Jumboplan® Tagpap Underpap PF 3000 SBS

Tekniske specificationer



Produktbeskrivelse:	Svejseunderbane
Overside:	Mineralsk bestrøning for bedre skridsikkerhed
Amering:	Special-Armering
Underside:	Undersiden er belagt med en tynd folie
Godkendelser:	EN 13707; EN 13970
Dimension:	8 m ² pr. rulle; 30 ruller pr. palle = 240 m ² Standardstrimler i bredden 0,14 og 0,20 m

Notified-Body-No.:	1742
DOP-No.:	L-30442344-13707
Overensstemmelsescertificat:	CPR – 0424/15/0067-I
Art.-No.:	30442344, 30442346
System:	2+, 3

Tekniske data:

Egenskaber	Prøvningsmetode	Enhed	Værdi
Vægt	EN 1849-1	kg/m ²	3,0 (±25 %)
Længde	EN 1848-1	m	≥ 8
Bredde	EN 1848-1	m	≥ 1
Tykkelse	EN 1849-1	mm	≥ 2,5
Rethed	EN 1848-1	mm/ 10 m	≤ 10
Vandtæthed Metode B	EN 1928	kPa	Bestået
Diffusionsmodstand	EN 1931	-	≥ 1500
Brandklasse	EN 13501-1	-	BROOF (T2) Godkendt som systemløsning
Synlinge fejl	EN 1850-1	-	Ingen
Forskydningsstyrke overlæg	EN 12317-1	N/50 mm	308/286
Trækstyrke langs/tværs	EN 12311-1	N/50 mm	langs: ≥ 840 (±25 %) tværs: ≥ 600 (±25 %)
Brudforlængelse langs/tværs	EN 12311-1	%	langs: ≥ 48 (±20 %) tværs: ≥ 55 (±20 %)

Jumboplan® Tagpap Underpap PF 3000 SBS

Tekniske specificationer

Slagstyrke (impact)	EN 12691	mm	IPK
Kuldeflexibilitet	EN 1109	°C	≤ -20
Varmestabilitet	EN 1110	°C	≥ +100

* IPK Ingen præstation konstateret. Produktet er CE-markert i henhold til forordningen nr. (EU) 305/2011 af 9. marts 2013

Produktbeskrivelse:

Gode kulde-og strækegenskaber.

Rapsolie: Fleksibel, uden at blive blød om sommeren. Skånsom for miljø og arbejdsmiljø.

Anvendelse:

PF 3000 SBS er en svejsevare, der anvendes som underste lag i flerlagsdækninger i nydæknings-og renoveringsopgaver, hvor der ønskes en tagdækning med særdeles gode elastiske egenskaber. PF 3000 SBS er velegnet som første lag til mekanisk forankrede tagdækninger. PF 3000 SBS kan ligeledes anvendes som dampspærre i henhold til DS/EN 13970.

Dimension:

1,00 x 8,00 m pr. rulle – 30 ruller pr. palle = 240 m².

Standardstrimler i bredden 0,14 og 0,20 m (øvrige bredder kan produceres efter opgave).

Kundeinformation:

Produktet skal opbevares stående på et tørt underlag uhindret for vedvarende solopvarmning

Sikkerhedsdatablade på PF 3000 SBS kan rekvireres

Der bliver udført kvalitetskontrol på produktet i henhold til ISO 9001

Tagpappen er produceret i Tyskland af W. Quandt, som har produceret tagpap i mere end 150 år.

Opbevaring:

Opretstående, tørt, beskyttet mod solopvarmning. Der tages forbehold for ændringer.