


# TOPROCK CTF SYSTEM

## PRODUKT

TOPROCK CTF System er en kileløsning bestående af TOPROCK LAMEL og 30 mm TOPROCK TOPPLADE. Produkterne er fremstillet af ubrændbar, fugt- og vandafvisende ROCKWOOL stenuld og leveres sampakket på miljøpaller som er emballeret i genanvendelig plastfolie. Lamellerne er tilskåret for at skabe direkte fald på taget.



På billedet ses TOPROCK CTF System 2.

## ANVENDELSE

Anvendes til udvendig isolering af flade tage. Hvis underlag er profilerede stålplader, udlægges først **Stålunderlag Energy**. TOPROCK CTF System skal fastgøres mekanisk.

Læs mere om **TOPROCK CTF SYSTEM**.

## TEKNISKE EGENSKABER



Område	Beskrivelse											Standard
Varmemodstandsevne R-værdien	mm	CTF1	CTF2	CTF3	CTF4	CTF5	CTF6	CTF1B	CTF2B	CTF3B	CTF UL	EN 12667
	m <sup>2</sup> K/W	6,65	7,95	9,20	10,50	11,80	13,05	7,00	8,25	9,55	6,40	
Brandklasse	Euroklass A2-S1,d0											EN 13501-1
Vandabsorption	Korttid, WS ≤ 1 kg/m <sup>2</sup>											EN 1609
Dampdiffusion	MU1 (samme diffusionsmodstand som luft)											EN 10456
Dimensionsstabilitet DS(70,90)	Længde og bredde max ±1%, tykkelse max -1%											EN 1604
Produktcertifikat	Certifikat											

## SORTIMENT (ENHEDER PÅ PALLE)

Type	Systemtykkelse	Antal stk. pr. palle	Mængde m <sup>2</sup>	Leveringstid
Standardkiler (2000x240 mm)				
TOPROCK CTF System 1	235/285	20	9,60	10 dage
TOPROCK CTF System 2	285/335	20	9,60	10 dage
TOPROCK CTF System 3	335/385	15	7,20	10 dage
TOPROCK CTF System 4	385/435	15	7,20	10 dage
TOPROCK CTF System 5	435/485	10	4,80	10 dage
TOPROCK CTF System 6	485/535	10	4,80	10 dage
Startkiler (1000x240 mm)				
TOPROCK CTF System 1B	260/285	40	9,60	10 dage
TOPROCK CTF System 2B	310/335	30	7,20	10 dage
TOPROCK CTF System 3B	360/385	30	7,20	10 dage
Underlagslamel (2000x240 mm, plan)				
TOPROCK CTF UL	250	20	9,60	10 dage

## KVALITETSSIKRING

ROCKWOOL A/S har et kvalitetsstyringssystem, som er certificeret efter DS/EN ISO 9001. ROCKWOOL A/S er medlem af VIF (Dansk forening af fabrikanter af varmeisoleringsmaterialer).

ROCKWOOL produkter er CE-certificerede  og er med i Keymark-ordningen , etableret af den europæiske standardiseringsorganisation CEN. ROCKWOOL A/S er tilsluttet byggeleveranceklauselen for leverancer til byggeri i Danmark. ROCKWOOL Byggeprodukter er løbende under udvikling, og produkternes tekniske specifikationer er angivet med forbehold for ændringer.