

Brandklassifikationer iht. Broof (T2) på Katepal tagpap

Tagdækningsspecifikation	Underlag	Rapport nr.
Nye tage		
Katepal K-MS 170/4000 SBS Katepal K-PS 170/5000 SBS	Brædder Densitet: Min. 347 kg/m ³ Tykkelse: Min. 20 mm	PCA10572E
Katepal K-MS 170/4000 SBS Katepal K-PS 170/5000 SBS	Krydsfiner Densitet: Min. 349,50 kg/m ³	PCA10572D
Katepal K-MS 170/4000 SBS Katepal K-PS 170/5000 SBS	Mineraluld Densitet: Min. 124,50 kg/m ³	PCA10556A
Katepal PrimeBase Katepal K-MS 170/4000 SBS Katepal K-PS 170/5000 SBS	Brændbart og ikke-brændbart underlag Densitet: Min. 12,9 kg/m ³	PCA10556B
Katepal K-TMS 170/3300 SBS Katepal K-PS 170/5000 SBS	Brædder Densitet: Min. 347 kg/m ³ Tykkelse: Min. 20 mm	PCA10590C
Katepal K-TMS 170/3300 SBS Katepal K-PS 170/5000 SBS	Krydsfiner Densitet: Min. 360 kg/m ³ Tykkelse: Min. 15 mm	PCA10590B
Katepal K-TMS 170/3300 SBS Katepal K-PS 170/5000 SBS	Ubrændbare underlag Densitet: Min. 103 kg/m ³	PCA10690B
Katepal PF 3200 SBS Katepal K-PS 170/5000 SBS	Brædder Densitet: Min. 349 kg/m ³ Tykkelse: Min. 20 mm	PCA10632B
Katepal PF 3200 SBS Katepal K-PS 170/5000 SBS	Krydsfiner Densitet: Min. 348 kg/m ³ Tykkelse: Min. 15 mm	PCA10632A
Katepal PF 3200 SBS Katepal K-PS 170/5000 SBS	Mineraluld Densitet: Min. 102 kg/m ³	PCA10632C
Katepal PrimeBase Katepal PF 3200 SBS Katepal K-PS 170/5000 SBS	Brændbart og ikke-brændbart underlag Densitet: Min. 13 kg/m ³	PCA10632D
Katepal K-MS 170/4000 SBS Katepal Antiroot	Krydsfiner Densitet: Min. 338 kg/m ³ Tykkelse: Min. 15 mm	PCA10631B
Katepal K-MS 170/4000 SBS Katepal Antiroot	Mineraluld Densitet: Min. 117 kg/m ³	PCA10631A
Katepal PrimeBase Katepal K-MS 170/4000 SBS Katepal Antiroot	Brændbart og ikke-brændbart underlag Densitet: Min. 13 kg/m ³	PCA10631C
Katepal PF 3200 SBS Katepal PF 5500 SBS	Brædder Densitet: Min. 353 kg/m ³ Tykkelse: Min. 20 mm	PCA10721F

Katepal PF 3200 SBS Katepal PF 5500 SBS	Krydsfiner Densitet: Min. 347 kg/m ³ Tykkelse: Min. 15 mm	PCA10721E
Katepal PrimeBase Katepal PF 3200 SBS Katepal PF 5500 SBS	Brændbart og ikke-brændbart underlag Densitet: Min. 12,5 kg/m ³	PCA10721H
Katepal K-TMS 170/3300 SBS Katepal PF 5500 SBS	Brædder Densitet: Min. 353 kg/m ³ Tykkelse: Min. 20 mm	PCA10721J
Katepal K-TMS 170/3300 SBS Katepal PF 5500 SBS	Krydsfiner Densitet: Min. 347 kg/m ³ Tykkelse: Min. 15 mm	PCA10721I
Katepal K-MS 170/4000 SBS Katepal PF 5500 SBS	Brædder Densitet: Min. 353 kg/m ³ Tykkelse: Min. 20 mm	PCA10721B
Katepal K-MS 170/4000 SBS Katepal PF 5500 SBS	Krydsfiner Densitet: Min. 347 kg/m ³ Tykkelse: Min. 15 mm	PCA10721A
Katepal K-MS 170/4000 SBS Katepal PF 5500 SBS	Mineraluld Densitet: Min. 98 kg/m ³	PCA10721C
Katepal PrimeBase Katepal K-MS 170/4000 SBS Katepal PF 5500 SBS	Brændbart og ikke-brændbart underlag Densitet: Min. 12,5 kg/m ³	PCA10721D
Katepal Tupla FR	Brændbart og ikke-brændbart underlag Densitet: Min. 12,5 kg/m ³	PCA10834A
Katepal K-MS 170/4000 SBS Katepal Tupla FR	Brændbart og ikke-brændbart underlag Densitet Min. 12,5 kg/m ³	PCA10834B
Katepal PF 3200 SBS Katepal Mansion SBS	Brændbart og ikke-brændbart underlag Densitet Min. 12,5 kg/m ³	PCA10934A
Katepal SuperBase Grip Green Katepal Mansion SBS	Brændbart og ikke-brændbart underlag Densitet Min. 12,5 kg/m ³	PCA10934B
Katepal PF 3200 SBS Katepal Classic KL, Rocky, Ambient og 3T	Brændbart og ikke-brændbart underlag Densitet Min. 12,5 kg/m ³	PCA10939A
Katepal SuperBase Grip Green Katepal Classic KL, Rocky, Ambient og 3T	Brændbart og ikke-brændbart underlag Densitet Min. 12,5 kg/m ³	PCA10939B
Renovering på eksisterende tagpapdækning iht. CEN TS 16459, Alternativ 1 eller 2		
Katepal K-PS 170/5000 SBS	Alternativ 2 Eksisterende bitumenpap på underlag af brædder, krydsfiner og mineraluld	PCA10556C

Katepal K-TMS 170/3300 SBS Katepal K-PS 170/5000 SBS	Alternativ 1 Eksisterende bitumenpap på alle underlag	PCA10590A
Katepal Antiroot	Alternativ 2 Eksisterende bitumenpap på underlag af brædder, krydsfiner og mineraluld	PCA10631D
Katepal K-MS 170/4000 SBS Katepal K-PS 170/5000 SBS	Alternativ 2 Eksisterende bitumenpap på underlag af brædder, krydsfiner og mineraluld	PCA10690D
Katepal PF 3200 SBS Katepal K-PS 170/5000 SBS	Alternativ 2 Eksisterende bitumenpap på underlag af brædder, krydsfiner og mineraluld	PCA10690C
Katepal K-MS 170/4000 SBS Katepal Antiroot	Alternativ 2 Eksisterende bitumenpap på underlag af brædder, krydsfiner og mineraluld	PCA10690E
Katepal Tupla Stribeklæber	Alternativ 2 Eksisterende bitumenpap på underlag af brædder, krydsfiner og mineraluld	PCA10690A
Katepal PF 5500 SBS	Alternativ 2 Eksisterende bitumenpap på underlag af brædder, krydsfiner og mineraluld	PCA10721K
Katepal K-MS 170/4000 SBS Katepal PF 5500 SBS	Alternativ 2 Eksisterende bitumenpap på underlag af brædder, krydsfiner og mineraluld	PCA10721L
Katepal K-TMS 170/3300 SBS Katepal PF 5500 SBS	Alternativ 2 Eksisterende bitumenpap på underlag af brædder, krydsfiner og mineraluld	PCA10721N
Katepal PF 3200 SBS Katepal PF 5500 SBS	Alternativ 2 Eksisterende bitumenpap på underlag af brædder, krydsfiner og mineraluld	PCA10721M
Katepal Tupla FR	Alternativ 1 Eksisterende bitumenpap på alle underlag	PCA10370B
Katepal K-MS 170/4000 SBS Katepal Tupla FR	Alternativ 1 Eksisterende bitumenpap på alle underlag	PCA10834C