

Ydeevnedeklaration N. CPR-IT4/ B0574 rev. 08/11/2021

- 1) Varetypens unikke identifikationskode: **FLEXO S6 P**
- 2) Tilsigtet anvendelse af byggevaren: **Bitumendampspærre**
- 3) Fabrikantens navn: **POLYGLASS S.P.A Via Giorgio Squinzi 2 -31047 Ponte di Piave (TV)
ITALIEN - www.polyglass.com**
- 4) AVCP System: **System 3**
- 5) Harmoniseret standard: **EN 13970:2004 + A1 :2006**

Notificeret organ: **ITC-CNR ISTITUTO PER LE TECNOLOGIE DELLA COSTRUZIONE , N. 0970
ÉMI-TÜV SÜD MINŐSÉGÜGYI ÉS BIZTONSÁGTECHNIKAI KFT. , N. 1417**

6) Deklareret ydeevne:

Væsentlige egenskaber	Ydeevne
Reaktion på brand	Klasse E
Vandtæthed	Bestået (metode B)
Træegenskaber:	Trækstyrke (langs/tværs): 400/300 (±20%) N/50 mm Brudforlængelse (langs/tværs): 35/35 (±15) %
Modstand over for slagpåvirkning	≥ 400 mm (metode A)
Rivestyrke	(Langs/tværs) 150/150 (±30%) N
Samlingers styrke:	Forskydningsstyrke (langs/tværs): NPD
Kuldefleksibilitet	≤ -20 °C
Vanddampgennemtrængelighed	106.000 (±20%) μ
Holdbarhed:	Efter at være udsat for ældning: ±50% V.I. Over for kemiske stoffer: ±50% V.I.
Farlige stoffer	NPD

Ovennævnte produkts ydeevne er i overensstemmelse med den anførte deklarerede ydeevne.

Ydeevnedeklarationen er udstedt i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) Nr. 305/2011. Ansvar for udstedelsen påhviler alene ovennævnte fabrikant.

Underskrevet på vegne af fabrikanten af: **Ing. P. Ciferri**



Ponte di Piave, 08/11/2021

.....
REACH information: Dette produkt lever op til bestemmelserne i artikel 3 i REACH forordning (EF) nr. 1907/2006 og kræver i medfør af artikel 31 og 33 i ovennævnte forordning ikke et sikkerhedsdatablad. Ved brug af produktet skal anvisningerne i det tekniske datablad følges, og sikkerhedskravene på arbejdspladsen skal overholdes.

Ydeevnedeklarationer findes i pdf-format på Polyglass SpA's hjemmeside.

Version: 3	Produktet er uændret. Fabrikantens kontaktadresse er ændret.
-------------------	--



FLEXO S6 P
CE MÆRKET
Tilføjelse til ydeevnedeklaration
N. CPR-IT4/ B0574
Rev. 08/11/2021



0970
1417



POLYGLASS S.P.A Via Giorgio Squinzi 2 -31047 Ponte di Piave (TV)
ITALIEN - www.polyglass.com

14

CPR-IT4/ B0574 rev. 08/11/2021
EN 13970:2004

FLEXO S6 P
Bitumendampspærre

Reaktion på brand	Klasse E
Vandtæthed	Bestået (metode B)
Træegenskaber:	Trækstyrke (langs/tværs): 400/300 ($\pm 20\%$) N/50 mm Brudforlængelse (langs/tværs): 35/35 ($\pm 15\%$) %
Modstand over for slagpåvirkning	≥ 400 mm (metode A)
Rivestyrke	(Langs/tværs) 150/150 ($\pm 30\%$) N
Kuldefleksibilitet	≤ -20 °C
Vanddampgennemtrængelighed	106.000 ($\pm 20\%$) μ
Holdbarhed:	Efter at være udsat for ældning: $\pm 50\%$ V.I. Over for kemiske stoffer: $\pm 50\%$ V.I.
Farlige stoffer	NPD

Note:

POLYGLASS leverer denne tilføjelse sammen med ydeevnedeklarationen for at gøre rådgivning om CE-mærkning lettere for internationale kunder. Den vedlagte CE-mærkning kan afvige en smule fra den printede udgave på emballagen eller i dokumentationen, fordi:

- NPD (No Performance Determined) værdier kan udelades med CE-mærkningen.
- Grafiske tilpasninger på grund af pladsmangel eller den benyttede trykmetode.
- Andet sprog (samme emballage benyttes i flere lande).
- Produktet er allerede på lager på tidspunktet for implementering af den opdaterede CE-mærkning.
- Trykfejl.