

KATEPAL SteelBase

SteelBase er et stærkt og holdbart underlag til brug for metaltage. Produktet er fremstillet af SBS-elastomer bitumen og er forstærket med polyesterfilt. Begge overflader er dækket af polypropylenmateriale, og der er selvkøbende kanter på begge sider.

SteelBase monteres med sine klæbekanter og fastgøres mekanisk. Dermed er der ingen brandfare i forbindelse med monteringen, idet der hverken skal bruges gasbrænder eller varm bitumen.

Produktet er specielt beregnet til brug som underlag i forbindelse med metaltage, hvor underlaget monteres direkte under metalpladerne. Oversiden på produktet skader ikke metalpladerne, når disse udvider og trækker sig sammen i takt med temperaturændringer.

TEKNISKE DATA

Længde	15 m
Bredde	1 m
Tykkelse	1,5 mm
Vægt	1,8 kg/m ²
Klæbekantens bredde	100 mm
Effektivt areal pr. rulle	13,5 m ²
Ruller pr. palle	24 pcs

CE
06 0809
EN 13859-1
SteelBase
Resistance to water penetration: W1
Technical characteristics CE information and DoP: katepal.fi



Producent: Katepal Oy
Katepalintie 15
FI-37500 Lempäälä, Finland
www.katepal.fi

Importør:
Mijama A/S Tlf. +45 7020 1905
Håndværkerbyen 21 Mob. +45 3018 7031
DK-2670 Greve www.mijama.dk

Entreprenør: