


# KATEPAL

## TopTite 3° Green

TopTite 3° er en stærk og holdbar overpap, som er det perfekte valg for gør-det-selv-folk. Produktet er forstærket med polyesterfilt og fremstillet af SBS-elastomer bitumen og genbrugsmaterialer. Der er selvklæbende kanter på begge sider, og oversiden af produktet er bestrøet med farvet granulat, mens undersiden er med fint sand. Fås i farverne sort, rød og grå.

TopTite 3° Green er egnet til nybyggeri og renovering af tage med udadvendt tagnedløb og en hældning på mindst 1:20 (ca. 3°). TopTite 3° Green er forsynet med selvklæbende kanter, og dilatationsfuger udføres med Sealing Compound K-36. TopTite 3° Green monteres med sine klæbekanter og fastgøres mekanisk. Dermed er der ingen brandfare i forbindelse med monteringen, idet der hverken skal bruges gasbrænder eller varm bitumen.

Ved at vælge Katepal Green kan man bidrage til at mindske en bygnings CO<sub>2</sub>-udledning. Produkterne er fremstillet af bæredygtige og genanvendte materialer, og der er brugt CO<sub>2</sub>-fri "grøn" strøm under produktionsprocessen. Katepal Green bitumen-tagpap er produceret med tanke for miljøet. Almindelige bitumen-tagløsninger er dog også konkurrencedygtige hvad angår klimaaftryk. Katepal Green-produkter har et lavere CO<sub>2</sub>-fodaftryk end andre standard Katepal produkter.



**Sort**  
EAN 6417443301955



**Grå**  
EAN 6417443301948



**Rød**  
EAN 6417443301917

### TEKNISKE DATA

|                           |                       |
|---------------------------|-----------------------|
| Længde                    | 7 m                   |
| Bredde                    | 1 m                   |
| Tykkelse                  | 3,2 mm                |
| Vægt                      | 4,5 kg/m <sup>2</sup> |
| Klæbekantens bredde       | 150 mm                |
| Effektivt areal pr. rulle | 5,95 m <sup>2</sup>   |
| Ruller pr. palle          | 30 pcs                |
| Brandklasse               | Broof(t2)             |

|  |
|--|
|  |
| 06<br>0809   |
| EN 13707   |
| TopTite 3° Green   |
| Watertightness: Pass   |
| Technical characteristics<br>CE information and DoP:<br>katepal.fi |

**Producent:** Katepal Oy  
Katepalintie 15  
FI-37500 Lempäälä, Finland  
www.katepal.fi

**Importør:**  
Mijama A/S Tlf. +45 7020 1905  
Håndværkerbyen 21 Mob. +45 3018 7031  
DK-2670 Greve www.mijama.dk

**Entreprenør:**