

IKO base PF 3500 SBS 7,0

01550745

Beskrivelse:

Underlag af elastomer-bitumen (SBS), armeret med polyester. Oversiden er bestrøet med sand, og undersiden er beskyttet med en smeltbar folie.

Montering

Montering: med gasbrænder eller mekanisk fastgjort

Sammensætning

Bitumentype:	Elastomer-bitumen
Oversiden:	Bestrøet med sand
Armering:	Polyester 180 g/m ²
Underside:	Smeltbar folie

Tekniske egenskaber*:

Trækstyrke, L (EN 12311-1 MDV N/50 mm +/- 20%)	700
Trækstyrke, T (EN 12311-1 MDV N/50 mm +/- 20%)	500
Brudforlængelse, L (EN 12311-1 MDV % +/- 15% abs.)	35
Brudforlængelse, T (EN 12311-1 MDV % +/- 15% abs.)	35
Sømrivstyrke (EN 12310-1 MDV N kun MF)	≥ 150
Kuldefleksibilitet (EN 1109 MLV °C overside/underside)	≤ -20
Varmestabilitet (EN 1110)	≥ 100
Forskydningsstyrke (EN 12317-1 MDV N/50 mm)	NPD
Dimensionsstabilitet (EN 1107-1 MLV)	≤ 0,3
Brandteknisk klassifikation	Broof
Vanddampdiffusionsmodstand (μd)	≥ 150 m
Rodbestandighed (EN 13948)	-

*L=langs, T=tværs, MDV = "manufacturer's declared value", dvs. producentens deklarerede ydeevne, MLV = for "manufacturer's limiting value", dvs. producentens grænseværdi, MF står typisk for "Manufacturer", dvs. producent. NPD står for ingen ydeevnedeklaration i henhold til EUs byggevaredirektiv.

Emballage:

Nominel tykkelse (mm)	3
Tykkelse - tolerance (mm) +/- 0,2	
Længde (m)	7
Bredde (m)	1
Bredde på overlap (cm)	10,0
Vægt pr. rulle (kg)	+/- 25
Antal ruller / palle	24
Palletype	Euro-palle

Benyt altid egnet palle-løfteskrog til lodret transport.

Certifikater:

- IKO-Guidelines
- Produktion ISO 9001 & 14001

IKO erklærer hermed, at denne byggevare overholder bestemmelserne i følgende EU-direktiver, hvis produktet er monteret i henhold til anvisninger og monteringsvejledninger i dokumentationsmaterialet:

- Rådets direktiv 89/106/EØF vedrørende byggevarer
- EN 13707

Certificering efter fabrikkens egen produktionskontrol er opnået fra SGS notificeret organ med registreringsnummer 0958.

Certificeringsnummer: 0958-CPR-2009/1.

