

IKO powerflex PF 5000 5,0

01565225

Beskrivelse:

Tætningsmembran af elastomer-bitumen (SBS) med brandhæmmende egenskaber og armeret med glasfiber og polyesterfilt. Oversiden er bestrøet med mørkegrå skifer og undersiden er beskyttet med smeltbar folie. Dette øverste lag kan benyttes som overpap i flerlagsløsninger.

Montering

Montering: med gasbrænder.

Sammensætning

Bitumentype:	Elastomer-bitumen
Oversiden:	Bestrøet med mørkegrå skifer
Armering:	Glasfiber og polyesterfilt 180 g/m ²
Underside:	Beskyttet med smeltbar folie

Tekniske egenskaber*:

Trækstyrke, L (EN 12311-1 MDV N/50 mm +/- 20%)	800
Trækstyrke, T (EN 12311-1 MDV N/50 mm +/- 20%)	600
Brudforlængelse, L (EN 12311-1 MDV % +/- 15% abs.)	35
Brudforlængelse, T (EN 12311-1 MDV % +/- 15% abs.)	35
Sømrivstyrke (EN 12310-1 MDV N kun MF)	≥200
Kuldefleksibilitet (EN 1109 MLV °C overside/underside)	≤-20
Varmestabilitet (EN 1110)	≥100
Forskydningsstyrke (EN 12317-1 MDV N/50 mm)	≥500
Dimensionsstabilitet (EN 1107-1 MLV)	≤ 0,3
Brandteknisk klassifikation	Broof(t1-t2)
Vanddampdiffusionsmodstand (μd)	NPD
Rodbestandighed (EN 13948)	-

*L=langs, T=tværs, MDV = "manufacturer's declared value", dvs. producentens deklarerede ydeevne, MLV = for "manufacturer's limiting value", dvs. producentens grænseværdi, MF står typisk for "Manufacturer", dvs. producent. NPD står for ingen ydeevnedeklaration i henhold til EUs byggevaredirektiv.

Emballage:

Nominal tykkelse (mm)	4
Tykkelse - tolerance (mm) -	
Længde (m)	5
Bredde (m)	1
Bredde på overlap (cm)	8,0
Vægt pr. rulle (kg)	+/- 27
Antal ruller / palle	24
Palletype	Euro-palle

Benyt altid egnet palle-løfteskrog til lodret transport.

Certifikater:

- IKO Guidelines
- Produktion ISO 9001 & 14001

IKO erklærer hermed, at denne byggevare overholder bestemmelserne i følgende EU-direktiver, hvis produktet er monteret i henhold til anvisninger og monteringsvejledninger i dokumentationsmaterialet:

- Rådets direktiv 89/106/EØF vedrørende byggevarer
- EN 13707

Certificering efter fabrikkens egen produktionskontrol er opnået fra SGS notificeret organ med registreringsnummer 0958.

Certificeringsnummer: 0958-CPR-2009/1.

