Brandklassificationer iht. Broof (T2) på IKO tagpap

Tagdækningsspecifikation	Underlag	Rapport nr.
Nye tage		
IKO Base PF 3500 SBS IKO Powerflex PF 5000 SBS	Brændbart og ikke-brændbart underlag Densitet: Min. 12,5 kg/m3	PCA10976A
IKO Base PF 3500 SBS IKO Powerflex PF 5000 SBS	PIR isolering med aluminium overflade – tykkelse 50 mm Vægt min. 1,35 kg/m2	PCA10976B
IKO Base PF 3500 SBS IKO Powerflex PF 5000 SBS	PIR isolering med aluminium med en tykkelse over 50 mm Vægt lig med eller større end 1,35 kg/m^2	PCA10976D
IKO Powerflex 5500 SBS AF/F Atelia	Brændbart og ikke-brændbart underlag: Densitet: Min. 12,5 kg/m3	PCA11083C
IKO Base PF 3500 SBS Atelia IKO Powerflex PF 5000 SBS Atelia	Brændbart og ikke-brændbart underlag: Densitet: Min. 12,5 kg/m3	PCA11083D
IKO Base PF 3500 SBS Atelia IKO Powerflex PF 5000 SBS Atelia	PIR isolering med aluminium med en tykkelse over 50 mm Vægt lig med eller større end 1,35 kg/m^2	PCA11083E
IKO PF 3500 SBS Quadra Grip IKO Powerflex PF 5000 SBS	Brændbart og ikke-brændbart underlag: Densitet: Min. 12,5 kg/m3	PCA11083A
Renovering på eksisterende tagpapdækning iht. CEN TS 16459, Alternativ 1 eller 2		
IKO Base PF 3500 SBS IKO Powerflex PF 5000 SBS	Alternativ 1 På eksisterende tagsystemer bestående af bitumenpap, på alle underlag	PCA10976C
IKO Powerflex PF 5000 SBS	Alternativ 1 På eksisterende tagsystemer bestående af bitumenpap, på alle underlag	PCA10996A
IKO Base PF 3500 SBS Atelia IKO Powerflex PF 5000 SBS Atelia	Alternativ 1 På eksisterende tagsystemer bestående af bitumenpap, på alle underlag	PCA11083F

D. 31.07.2025

MiJAMA TAGMATERIALER

Leverandør af IKO's tagpap i Danmark

IKO PF 3500 SBS Quadra Grip IKO Powerflex PF 5000 SBS	Alternativ 1 På eksisterende tagsystemer bestående af bitumenpap, på alle underlag	PCA11083B

D. 31.07.2025

Leverandør af IKO's tagpap i Danmark