YDEEVNEDEKLARATION

N°: 01550888 250407

1	Varetypens unikke identifikationskode:: **01550888**
2	Type-, parti- eller serienummer eller en anden form for angivelse, ved hjælp af hvilken byggevaren kan identificeres som krævet i henhold til artikel 11, stk. 4: **IKO base PF 3500 Quadra GRIP 7**
3	Byggevarens tilsigtede anvendelse eller anvendelser i overensstemmelse med den gældende harmoniserede tekniske specifikation som påtænkt af fabrikanten: **Fleksible membraner til fugtisolering – forstærket tagpap til fugtisolering Bitumendampspærre**
4	Fabrikantens navn, registrerede firmabetegnelse eller registrerede varemærke og kontaktadresse som krævet i henhold til artikel 11, stk. 5: **IKO NV - D'Herbouvillekaai 80 - B-2020 Antwerp – Belgium - tel. +32 3 248.30.00 / http://be.iko.com / www.ikodop.eu**
5	I givet fald navn og kontaktadresse på den bemyndigede repræsentant, hvis mandat omfatter opgaverne i artikel 12, stk. 2: -
6	Systemet eller systemerne til vurdering og kontrol af konstansen af byggevarens ydeevne, jf. bilag V: **System2+, undtagen dampkontrollag system 3**
7	Hvis ydeevnedeklarationen vedrører en byggevare, der er omfattet af en harmoniseret standard **Fabrikkens produktionskontrol certificeret af SGS, notificeret organ nr. 0958. Certifikatnummer: 0958-CPR-2009/1**
8	Deklareret ydeevne:

Væsentlige egenskaber	Resultat	Enheder	Tolerance	Harmoniserede tekniske specifikationer
Brandklasse (Bemærkning 1)	Froof (t1,t2,t3,t4)			EN 13707:2004 +A2:2009 EN 13970:2004 + A1:2006
Brandreaktion	Euroclass E			
Vandtæthed	Bestået			
Trækstyrke, langs	800	N/50 mm	± 20%	
Trækstyrke, tværs	600	N/50 mm	± 20%	
Længdeforøgelse længde	35	%	± 15 abs.	
Længdeforøgelse bredde	35	%	± 15 abs.	
Rodresistent	NPD			
Resistens til statisk belastning: metode A	NPD	kg		
Slagfasthed: metode A	NPD	mm		
Rivestyrke længde/bredde	150	N	-0/+200	
Afrivningsmodstand af leddene, start: længde/bredde	NPD	N/50mm	-0/+200	
Forskydningsmodstand af leddene: start	500	N/50mm	-0/+200	
Bøjelighed, start (op/under)	≤-20/-15	°C		
Holdbarhed: bøjelighed efter eksponering til varmeovn	NPD	°C	-10/+0	
Holdbarhed: varmestrøm efter eksponering til varmeovn	100	°C	-0/+50	
Holdbarhed: UV varme og vand	NPD	-		
Ækvivalente dampdiffusionseffekter	≥ 150	m		
Farlige stoffer	note 2			

9	Ydeevnen for den vare, der er anført ovenfor, er i overensstemmelse med den deklarerede ydeevne. Denne ydeevnedeklaration er udarbejdet i overensstemmelse med forordning (EU) nr. 305/2011 på eneansvar af den fabrikant, der er anført ovenfor.

Bemærkning 1: Eftersom tagets eksterne brandbeskyttelse domineres af det opbyggede system, kan ingen ydeevne vurderes for produktet alene

Bemærkning 2: I mangel af europæiske harmoniserede testmetoder skal testmetoder, kontrol og erklæring om frigivelse/indhold gennemføres under hensyntagen til nationale bestemmelser på anvendelsesstedet

NPD = Ingen ydeevne fastlagt

(sted og dato): 20/06/2025 Antwerp

Underskrevet for fabrikanten og på dennes vegne af Mr. D.Theuns
(navn og stilling) CEO of IKO

Production and sales certified according ISO 9001: 2000&2008 Quality and management assurance program and ISO 14001:2004 Environmental Management Standard both certified from Bureau Veritas Certification.